

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems



Haspelsets

hoge druk

Hoge druk

tot 200 bar*

*afhankelijk van keuze haspelset



H 20 AA

Uitgevoerd met achterplaat

Uitloopvenster aan muurzijde:
- Meer werkruimte beschikbaar
- Langere levensduur van haspel

Ontdek het plezier en het gemak van werken met haspels. Gemak en veiligheid gaan samen bij het gebruik van zelfoprollende slanghaspels van LETS bv.

Met LETS haspels zijn uw slangen van de werkvloer. Dit is niet alleen veiliger, het zorgt ook nog eens voor een betere hygiëne en minder slijtage van de slangen.

Elke haspel kan ook worden uitgevoerd met zwenkconsole. Deze zware RVS draaibare muurbeugel is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek dan 30° uit de haspel wordt getrokken.

* Naast de afgebeelde haspels zijn ook andere types van deze serie leverbaar.

* Naast water, zijn deze haspels ook voor lucht toepasbaar.



ST 20 DD

Uitgevoerd met zwenkconsole



HM 40 AA

Uitgevoerd met achterplaat



HM 40 DD

Uitgevoerd met zwenkconsole



HM 84

Gecoat aluminium
Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole



H 86

Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole

De H 86 is een uniek ontwerp voor meer hygiëne, speciaal ontwikkeld voor voedingsmiddelenbedrijven. Door afgeronde en gladde oppervlakken wordt vuil ophoping voorkomen en is bovendien makkelijk te reinigen.

Geconstrueerd overeenkomstig Eur. Norm EN 1672



Slangen

Slangen zijn van hoge kwaliteit en geschikt voor de voedingsindustrie. De slangen zijn diervet bestendig. Slang is compleet met persfittingen en sleeves.

De slangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. Bij hoge druk wordt de slang standaard uitgevoerd met staal inlage.

De voordelen van LETS slanghaspels:

- Geen scherpe randen; behoud van slangen
- Slang komt niet tussen trommel en zijplaten
- Doorvoer aangepast aan werkdruk
- Blokkeerinrichting van duurzame kwaliteit
- Reduceert waterslag in leidingnet
- Montage en service op locatie (optioneel)
- Onderdelen op voorraad

Spuitpistool



Standaard: LETS 310
Capaciteit: 45 l/m
Max. temp: 150 °C
Max. werkdruk: 310 bar
Ingang: 3/8" binnendraad
Meest gebruikte pistool.
Langere levensduur door RVS ingang



1. Optioneel: Black Star
Capaciteit: 40 l/m
Max. temp: 160 °C
Max. werkdruk: 350 bar
Ingang: 3/8" binnendraad



2. Optioneel: SP101
Capaciteit: 100 l/m
Max. temp: 160 °C
Max. werkdruk: 125 bar
Ingang: 1/2" binnendraad
Pistool voor groter spoeleffect



3. Optioneel: SP200
Capaciteit: afhankelijk van nozzle naar keuze
Max. werkdruk: 200 bar
Ingang: 1/2" buitendraad
Niet zelfsluitend. Niet in alle gevallen ARBO toegestaan

Spuitlanzen en RVS lanshouders

De pistolen zijn uit te breiden met een lans om gericht en krachtig te kunnen reinigen. Uitvoering is met kunststof isolatiegreep, RVS nozzle beschermer en nozzle. De pistool met lans is op te hangen in RVS lanshouder of aan RVS lansrek.



RVS lanshouder voor één lans



RVS lansrek voor vier lanzen

Stel uw haspel samen in 6 stappen

Een standaard hoge druk haspelset bestaat uit:

- Haspel
- Slang met 2x staal inlage
- Koppelslang met 2x staalinlage - standaard 0,55 m
- Snuipstool, LETS 310

- Snuitlans, blauw 1000 mm
- Nozzle en RVS nozzlebeschermers
- Verchroomde snelschroefkoppelingen tussen slang en pistool
- RVS achterplaat en bevestigingsmateriaal

1. Kies de gewenste haspel met slang

Haspelset	Max. werkdruk	Draaiende doorvoer	Slang dikte	Slang lengte
 H14/12	200 bar	1/2"	3/8"	14 m
 H 14/12/2	200 bar	1/2"	1/2"	10 m
 H 20/12	200 bar	1/2"	3/8"	20 m
 H 20/12/2	200 bar	1/2"	1/2"	14 m
 H 30/12/2	200 bar	1/2"	1/2"	20 m
 H 40/19/1/2	150 bar	3/4"	1/2"	20 m
 H 8410	180 bar	3/8"	3/8"	20 m
 H 8610	180 bar	3/8"	3/8"	20 m

* Kies voor een groter spoeeffect, 1/2" slang en 1/2" of 3/4" doorvoer.

* Andere slanglengtes zijn op aanvraag mogelijk.

2. Kies het juiste spuitpistool



Standaard
LETS310



1.Optioneel
SP101



2.Optioneel
Black Star



3.Optioneel
SP200

3. Kies de gewenste spuitlans

Standaard
1000 mm blauw

Optioneel

1. 500 mm blauw
2. 700 mm zwart
3. 900 mm zwart

Met nozzle naar keuze



4. Kies de gewenste snelkoppeling

Standaard:

LT snelschroefstelsel
verchroomd



Optioneel:

RVS snelkoppeling - kliksysteem
- Eenvoudige montage
- Minder drukverlies



5. Kies de juiste bevestiging en uitvoering van uw haspel

Geschikt voor:

A. montage op sandwich-paneel.
Draadstangen, contraplaat en RVS dopmoeren worden meegeleverd.



B. muurbevestiging.

Geleverd met chemische verankering, draadeinden en RVS dopmoeren.

1. Optioneel:
Haspel met
zwenkconsole (DD)



Dit is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek dan 30° uit de haspel wordt getrokken.

2. Optioneel:
Haspel zonder achterplaat



Montage alleen mogelijk op harde vlakke ondergrond.

6. Mogelijkheid om uw set uit te breiden met RVS lanshouder (zie ook foto voorpagina)

1. Solide RVS lanshouder voor één lans
2. RVS lansrek voor vier lanzen



met lange achterplaat is optioneel



Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems