

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems



Haspelsets

lage druk



HS 20 AA
Uitgevoerd met achterplaat

Uitloopvenster aan muurzijde:
- Meer werkruimte beschikbaar
- Langere levensduur van haspel

Ontdek het plezier en het gemak van werken met haspels. Gemak en veiligheid gaan samen bij het gebruik van zelfprollende slanghaspels van LETS bv.

Met LETS haspels zijn uw slangen van de werkvloer. Dit is niet alleen veiliger, het zorgt ook nog eens voor een betere hygiëne en minder slijtage van de slangen.

Elke haspel kan ook worden uitgevoerd met zwenkconsole.

* Naast deze afgebeelde haspels zijn ook andere types van deze serie leverbaar.

* Naast water zijn deze haspels ook voor lucht toepasbaar.



HS 20 DD
Uitgevoerd met zwenkconsole



HS 40 AA
Uitgevoerd met achterplaat



HS 40 DD
Uitgevoerd met zwenkconsole



HS 84
Gecoat aluminium
Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole



HS 86
Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole

De HS 86 is een uniek ontwerp voor meer hygiëne, speciaal ontwikkeld voor voedingsmiddelenbedrijven. Door afgeronde en gladde oppervlakken wordt bacterie ophoping voorkomen en is bovendien makkelijk te reinigen.

Geconstrueerd overeenkomstig
Eur. Norm EN 1672

De voordelen van LETS slanghaspels:

- Geen scherpe randen; behoud van slangen
- Slang komt niet tussen trommel en zijplaten
- Doorvoer aangepast aan werkdruk
- Blokkeerinrichting van duurzame kwaliteit
- Reduceert waterslag in leidingnet
- Montage en service op locatie (optioneel)
- Onderdelen op voorraad



Slangen

Slangen zijn van hoge kwaliteit en geschikt voor de voedingsindustrie. De slangen zijn diervet bestendig. Slang is compleet met persfittingen en sleeves.

De slangen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes.



Spuitsproeipistolen

Het rode pistool wordt gebruikt voor warm water. Het blauwe pistool wordt gebruikt voor koud water.



Geeft breed sproeibeeld wanneer hendel half wordt ingehouden. Geeft een rechte straal wanneer hendel helemaal wordt ingedrukt.

Stel uw haspel samen in 3 stappen

Een standaard lage druk haspelset bestaat uit:

- Haspel
 - Slang met 3x textielinlage, kleur blauw
 - Koppelslang
 - RVS achterplaat en bevestigingsmateriaal
- Spuitsproeipistool met swivel, max. 60 l/m, max. 90 °C max, 24 bar

1. Kies de gewenste haspel met slang

Haspelset	Draaiende doorvoer*	Slang diameter	Slang lengte
HS 1412	1/2"	1/2"	10 m
HS 2012	1/2"	1/2"	14 m
HS 2019	3/4"	1/2"	14 m
		3/4"	7 m
HS 3012	1/2"	1/2"	20 m
HS 4012	1/2"	1/2"	35 m
HS 40191	3/4"	1/2"	20 m
		3/4"	15 m
HS 40192	3/4"	1/2"	40 m
		3/4"	25 m
HS 8413	1/2"	1/2"	20 m
HS 8425	3/4"	3/4"	15 m
HS 8613	1/2"	1/2"	25 m
HS 8625	3/4"	3/4"	18 m

* Kies een haspelset met 3/4 doorvoer, indien een groot spoeleffect gewenst. Andere combinaties zijn op aanvraag mogelijk.



Ook in gecoat staal verkrijgbaar.

2. Kies voor rood of blauw pistool



voor koud water



voor warm water

3. Kies de juiste bevestiging en uitvoering van uw haspel

Standaard:
Haspel met achterplaat (AA)



Geschikt voor:
A. montage op sandwich-paneel.
Draadstangen, contraplaat en RVS dopmoeren worden meegeleverd.

B. muurbevestiging.
Geleverd met chemische verankering, draadeinden en RVS dopmoeren.

1. Optioneel:
Haspel zonder achterplaat



Montage alleen mogelijk op harde vlakke ondergrond.

2. Optioneel:
Haspel met zwenkconsole (DD)



Dit is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek dan 30° uit de haspel wordt getrokken.

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems